

ANEXO CONVOCATORIA

305/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Material de la superficie: Melamina vitrificada blanca, para uso intensivo (borrado en seco)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiales del armazón: Base rígida de al menos 9mm - Marco: aluminio o pvc, con esquineros de refuerzo - pedestal de aluminio reforzado, o de caño estructural redondeado con terminación pintura Epoxi, con 4 ruedas fijas que giren sobre sus ejes - distancia al piso de la base de la pizarra: 0,80 cm aprox. 	
2	<p>Material de la superficie: Melamina vitrificada blanca, para uso intensivo (borrado en seco)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiales del armazón: Base rígida de al menos 9mm - Marco: aluminio o pvc, con esquineros de refuerzo - pedestal de aluminio reforzado, o de caño estructural redondeado con terminación pintura Epoxi, con 4 ruedas fijas que giren sobre sus ejes - distancia al piso de la base de la pizarra: 0,80 cm aprox. 	
3	<ul style="list-style-type: none"> - Material de la superficie: Melamina vitrificada blanca, para uso intensivo (borrado en seco) - Materiales del armazón: Base rígida de al menos 9mm - Marco: aluminio o pvc, con esquineros de refuerzo - Colgadores galvanizados 	
4	<ul style="list-style-type: none"> - Material de la superficie: Melamina vitrificada blanca, para uso intensivo (borrado en seco) - Materiales del armazón: Base rígida de al menos 9mm - Marco: aluminio o pvc, con esquineros de refuerzo - Colgadores galvanizados 	